
CRYSTAL

*Tessere trasparenti con fondo colorato, in diversi spessori,
per giocare con la profondità. Un rivestimento per parete e
pavimento puro e versatile.*

*Transparent tesserae with coloured bottom, in different
thickness, for interesting depth variation. A pure and versatil
covering for walls and floors.*



CRYSTAL 4



Blanc Pure
cod. 13



Bone
cod. 12




Clay
cod. 12



Seagull
cod. 12



Donkey (SD 203)
cod. 12



Coal (SD 24)
cod. 12



Lake
cod. 12



Peppercorn
cod. 12



Anchor
cod. 12

formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	108,00
		peso/mq - weight/sqm	9 kg
		peso/plt - weight/plt	1.015 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



formato / size	25x25 mm (1"x1")				
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²	mq/plt - sqm/plt	108,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	9 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt	1.015 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL 4



Duck Egg
cod. 12




Tourmaline
cod. 12




Cypress
cod. 12



Florentine
cod. 12



Palm
cod. 12



Bloom
cod. 12



Bouganville
cod. 12



Raisin
cod. 12

formato / size	25x25 mm (1"x1")				
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²	mq/plt - sqm/plt	108,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	9 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt	1.015 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Melon
cod. 12



Canyon
cod. 12




Sunset
cod. 13



Buttermilk
cod. 12



Eucalyptus
cod. 12




Golden Milk
cod. 12

__ **Formati, spessori e colori su richiesta** __
Sono realizzabili formati, spessori e colori personalizzati con tempi di consegna di 60/70 giorni; per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.
__ **Sizes, thickness and colors on request** __
Sizes, thicknesses and colors can be customized upon request, delivery within 60 up to 70 days; for any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it.
__ **Tailles, épaisseurs et couleurs personnalisées** __
Dimensions, épaisseur et couleurs personnalisées peuvent être réalisés avec des délais de livraison de 60/70 jours; pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.
__ **Personalisiertes Grössen, Dicken und Farben** __
Personalisiertes Grössen, Dicken und Farben können auf Anfrage realisiert werden, lieferzeit von 60 bis 70 Tagen; für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder per Mail an info@stonitalia.it.


formato / size	25x25 mm (1"x1")				
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²	mq/plt - sqm/plt	108,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	9 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt	1.015 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


CRYSTAL 4



Blu Marine
cod. 13



Blue Aqua
cod. 13



Green Pond
cod. 13

formato / size	25x25 mm (1"x1")				
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²	mq/plt - sqm/plt	108,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	9 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt	1.015 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Grey Gravel
cod. 13



Beige Sand
cod. 13

formato / size	25x25 mm (1"x1")				
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²	mq/plt - sqm/plt	108,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	9 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt	1.015 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Crystal Saddle

CRYSTAL 6



Crystal Pure
cod. 13



Crystal Ecrù
cod. 13



Crystal Juta
cod. 13



Crystal Saddle
cod. 13



Crystal Salt
cod. 13



Crystal Dust
cod. 13



Crystal Graphite
cod. 13

Crystal 6 | 20x20x6 mm new size

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	1,00 m ²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	96
		mq/plt - sqm/plt	96,00
		peso/mq - weight/sqm	14,50 kg
		peso/plt - weight/plt	1.430 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

SD 024



200

CRYSTAL 8



SD Ultrawhite
cod. 21



SD 024
cod. 19

Altri colori e formati su richiesta.
Other colors and sizes upon request.
Autres couleurs et tailles sur demande.
Andere Farben und Größen auf Anfrage.

formato / size	25x25 mm (1"x1")			
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m ²	mq/plt - sqm/plt 54,00
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5	peso/mq - weight/sqm 18 kg
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	108	peso/plt - weight/plt 1.010 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


201

Crystal 8 custom color and size


Thanks: Sestini Photography by Sanna Meskanen and ABL, Finland




CRYSTAL 8 PRESTIGE




Prestige Gold
cod. 23



Prestige Silver
cod. 23



Prestige Rose Gold
cod. 23




Prestige Gun Metal
cod. 23




formato / size	Ø 20 mm (3/4")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,45 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	315x285 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	48,48
		peso/mq - weight/sqm	16 kg
		peso/plt - weight/plt	795 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Prestige Pearl
cod. 23



Prestige Aviation
cod. 23




formato / size	Ø 20 mm (3/4")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,45 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	315x285 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	48,48
		peso/mq - weight/sqm	16 kg
		peso/plt - weight/plt	795 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL 8 ICE



IC-01
cod. 19




IC-06
cod. 19

formato / size 20x20 mm (3/4"x 3/4")			
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	48
		mq/plt - sqm/plt	44,64
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	830 kg



IBR-01
cod. 19




IBR-06
cod. 19

formato / size Ø 20 mm (3/4")			
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,94 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	308x305 mm	scatole/plt - box/plt	48
		mq/plt - sqm/plt	45,12
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	840 kg

CRYSTAL 8 ICE




IMC 25-01
cod. 20




IMC 25-06
cod. 20

formato / size	Ø 25 mm (2/4")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,99 m²
giunto - joint	-	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	315x315 mm	scatole/plt - box/plt	48
		mq/plt - sqm/plt	47,52
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	880 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



IOV-01
cod. 20



IOV-06
cod. 20


formato / size	20x50 mm (3/4"x2")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,84 m²
giunto - joint	-	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	285x295 mm	scatole/plt - box/plt	48
		mq/plt - sqm/plt	40,32
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	750 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL 8 ICE mix



Ice Sun
cod. 23



Ice Ultra Pink
cod. 23



Ice Smoke
cod. 23



Ice Spring Green
cod. 23




Ice Brown
cod. 23



Ice Blue Purple
cod. 23



Ice Light Sky
cod. 23



Ice Marine
cod. 23


formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	48
		mq/plt - sqm/plt	44,64
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	820 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,93 m²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	305x305 mm	scatole/plt - box/plt	48
		mq/plt - sqm/plt	44,64
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	820 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL 8 GLIT



8PB101
cod. 21




8PB509
cod. 21



formato / size	25x25 mm (1"x1")		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,50 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	5
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	96
		mq/plt - sqm/plt	48
		peso/mq - weight/sqm	18 kg
		peso/plt - weight/plt	890 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL PEBBLE



White Pebble
cod. 20



Black Pebble
cod. 20

formato / size	multisize		
spessore - thickness	5/7 mm	mq/scatola - mq/box	1,86 m ²
giunto - joint	-	pz/scatola - pcs/box	20
foglio - sheet	300x310 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	100,44
		peso/mq - weight/sqm	13 kg
		peso/plt - weight/plt	1.325 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

CRYSTAL

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore.

Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione.

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Per una migliore esaltazione del colore dei mosaici si consiglia di utilizzare adesivi e sigillanti in tinta.

Quando il prodotto è impiegato a pavimento o parete in ambienti a contatto con acqua, si consiglia l'uso di adesivi reattivi e sigillanti epossidici: H40 Extreme di Kerakoll* o Litoelastic Evo di Litokol*; Fugalite (per le aree esposte ai raggi UV e non direttamente immerse in acqua si consiglia di utilizzare Fugalite Bio, insensibile ai raggi UV) di Kerakoll* o Starlike Evo (utilizzabile anche come collante) di Litokol*.

Consigli per la posa del mosaico Crystal 8 Glit e Prestige

Posa: si raccomanda di utilizzare esclusivamente adesivi bicomponenti epossidici/poliuretani. Non utilizzare COLLE CEMENTIZIE. Lasciare asciugare il collante per circa 24 ore prima di procedere con la stuccatura.

Stuccatura: raccomandiamo di usare solo stucchi epossidici, seguendo scrupolosamente le istruzioni del produttore.

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

Mix personalizzati

Sono realizzabili miscele personalizzate (max. 5 colori) con le seguenti modalità:

1. Tempi di consegna di 60/70 giorni, costo aggiuntivo del 15% sul prezzo scontato della miscela di riferimento.
2. Tempi di consegna di 15/20 giorni, costo aggiuntivo di 30,00 €/m² sul prezzo scontato della miscela di riferimento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

* Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori, consultando i siti www.kerakoll.it o www.litokol.it.

Per le modalità applicative consultare le informazioni tecniche a pag. 239.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays.

Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable. For a better color enhancement of the mosaics it is recommended to use adhesives and sealants in matching color.

When the product is used on floors or walls in environments in contact with water, we recommend the use of reactive adhesives and epoxy sealants: H40 Extreme by Kerakoll* or Litoelastic Evo by Litokol*; Fugalite (for areas exposed to UV rays and not directly immersed in water it is recommended to use Fugalite Bio, insensitive to UV rays) by Kerakoll* or Starlike Evo (which can also be used as adhesive) by Litokol*.

Recommendation for installation of the mosaic Crystal 8 Glit and Prestige

Laying: we recommend to use of bi-component epoxy adhesives, DO NOT USE CEMENT-BASED GLUE.

Let the adhesive dry for 24 hours approx. before grouting.

Grouting: we recommend to use of epoxy based grouting products only, following the manufacturer's instructions.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

Mix on request

Customized blends can be created upon request (max. 5 colours) under following conditions:

1. Delivery within 60 up to 70 days, 15% extra charge on the discounted price of the reference blend.
2. Delivery within 15 up to 20 days, 30,00 €/sqm on the discounted price of the reference blend.

For any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

* Please be sure to observe the manufacturer's instruction, referring to the websites www.kerakoll.it or www.litokol.it.

For the installation methods, please consult the technical information on p. 239.

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

CRYSTAL

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Pour valoriser la couleur des mosaïques, nous conseillons d'utiliser des colles et du mortier-joint de la même couleur.

Quand le produit est utilisé pour les sols ou pour les murs entrants en contact avec de l'eau, nous conseillons d'utiliser adhésif réactif et mortier-joint époxy: H40 Extreme de Kerakoll* ou bien Litoelastic Evo de Litokol*; Fugalite (pour les zones exposées aux rayons UV et qui ne sont pas directement immergées dans l'eau, nous conseillons d'utiliser Fugalite Bio, insensible au rayon UV) de Kerakoll* ou bien Starlike Evo (aussi utilisable comme colle) de Litokol*.

Conseils pour la pose de la mosaïque Crystal 8 Glit et Prestige

Pose: nous conseillons d'utiliser des adhésifs bi-composants époxy/polyuréthane. Ne pas utiliser de CIMENT COLLE.

Laisser sécher la colle pour environ 24 heures avant de procéder au masticage.

Masticage: nous conseillons d'utiliser exclusivement un mastic époxy en suivant les instructions du fabricant.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

Mélanges personnalisés

Les mélanges personnalisés (maximum 5 couleurs) peuvent être réalisés selon les modalités suivantes :

1. Délai de livraison 60/70 jours, coût supplémentaire de 15% sur le prix remis du mélange standard.
2. Délai de livraison 15/20 jours, coût supplémentaire de 30,00 €/m² sur le prix remis du mélange standard.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

* Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur en consultant les sites internet www.kerakoll.it ou bien www.litokol.it.

Pour les méthodes d'applications, veuillez consulter les informations techniques à la page 239.

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Re-produzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund.

Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Für eine bessere Farbausstrahlung des Mosaiks, empfehlen wir reaktive Klebstoffe und Epoxid-Dichtstoffe: H40 Extreme von Kerakoll* oder Litoelastic Evo von Litokol*; Fugalite (für Bereiche, die UV Strahlung ausgesetzt, aber nicht unter Wasser sind, empfehlen wir Fugalite Bio, unempfindlich gegen UV Licht) von Kerakoll* oder Starlike Evo (kann auch als Kleber verwendet werden) von Litokol*.

Verlegeanweisungen für da Mosaik "Crystal 8 Glit" und "Prestige"

Verlegung: es wird geraten, 2-komponenten Epoxidharzkleber zu benutzen, KEINEN ZEMENTKLEBER. Bevor Sie mit der Verlegung fortfahren, Kleber für ca. 24 Std antrocknen lassen.

Verfugung: wir empfehlen exklusiv Epoxidharz Fugenmasse zu benutzen; dabei die Anleitungen des Herstellers beachten.

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

Sondermischungen

Sondermischungen können auf Anfrage mit maximal 5 Farben realisiert werden und unter folgenden Bedingungen:

1. Lieferzeit von 60 bis 70 Tagen, Preisaufschlag von 15% auf den Nettopreis der Standardmischung
2. Lieferzeit von 15 bis 20 Tagen, Preisaufschlag von € 30,00/m² auf den Nettopreis der Standardmischung.

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder per Mail an: info@stonitalia.it

* Befolgen Sie strikt die Applikationsmethoden laut Anweisungen des Herstellers und konsultieren Sie die Website www.kerakoll.it oder www.litokol.it.

Informationen zu den Anwendungsmethoden finden Sie in den technischen Informationen auf Seite 239.

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.